

# ZH15ING 1.5 吋 LCD 數位壓力錶 99.5 PSI 規格

CE RoHS IP65

## 規格：

1. 感知器類型：矽半導體感知器
2. 工作壓力範圍：

| 單位  | 壓力範圍        | 解析度  |
|-----|-------------|------|
| PSI | 2.0 ~ 99.5  | 0.5  |
| BAR | 0.15 ~ 6.86 | 0.05 |
| KPa | 15 ~ 686    | 5    |

3. 允許壓力範圍：180 PSI
4. 破壞壓力：250 PSI
5. 介質：適用於非腐蝕性乾淨氣體
6. 顯示：三位 TN 型 LCD 顯示壓力值
7. 單位：三種單位可選(PSI、BAR 與 KPa)
8. 自動關機：五種關機時間可選 30、60、120、180 秒(±20%)與持續開機 Aon
9. 壓力值更新取樣時間：0.6 秒(±30%)
10. 輸入電壓：鋰電池 CR927 一顆(3.0 伏特)，無法更換電池
11. 操作溫度：0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)
12. 保存溫度：-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
13. 準確度：±2.0% F.S. ±1 digit (含溫度誤差)
14. 校正標準追溯美國國家標準實驗室 (NIST)
15. 電池壽命：3 年以上(每天工作 1 小時)；持續工作可達 1,000 小時以上
16. 使用電流：瞬間最大值小於 1 毫安 (<1.0 mA)
17. 備用電流：小於 1 微安 (<0.001 mA)
18. 按鍵：On
19. 尺寸：背接：厚度約 21.0 mm；直徑約 35.5 mm；重量約 13.5 g
20. 壓力連接埠管牙：中心塑膠 1/8" PS 公牙
21. 可抗甲苯和松香水擦拭
22. 符合 CE、RoHS 與 IP65 測試規範
23. 功能：

—0—，歸零功能

—1—，自動關機時間功能      30      60      120      180      Aon

—2—，單位切換功能              PSI              BAR              KPa